

Leuchtpfosten 210 LED Routiero - 3p-T

CHF 1.208,56 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 210.020



Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8

Breite [mm]:: 98

Tiefe [mm]:: 98

Höhe [mm]:: 870

Durchmesser [mm]:: 98

Gewicht [kg]:: 15.50

Kurzbeschreibung:

Leucht-Pfeiler/ Pfosten 210 LED, mit 3p-Techn., 6000 K, 4000 K, 2700 K

Beschreibung:

Leuchtpfosten aus Aluminiumguss, zum Herausnehmen/mit Sollbruchstelle

Ausführung:

- pulverbeschichtet nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer
- Abmessung (Höhe x Ø in mm): 870 x 98
- Leuchteinheit: 2 LED-Bänder mit je 14 LEDs
- Spannungsversorgung: 24 Volt DC
- Leistungsaufnahme: 4 W
- Lichtstrom: ca. 430 lm
- Abstrahlwinkel: vertikal 360°, horizontal ca. 120°
- Lichtfarbe: 6000 K (kaltweiss), 4000 K (neutralweiss), 2700 K (warmweiss)
- Schutzart: IP 67
- Der Anschluss inkl. aller technischen Bauteile erfolgt kundenseitig und ist nicht Bestandteil der Lieferung.

Die Grundausstattung 3p-Technologie umfasst:

- Bodenhülse 300mm (000.001), verzinkt
- Verbindungsstück mit Nut und mit Wegrollsicherung (000.017), verzinkt
- Spannkegel-Paar 6-Kant (N1+N2+6-Kantschraube), Edelstahl 1.4301 (000.004)



Leuchtpoller (Pfosten mit Beleuchtungs-Funktion) in verschiedenen Weiss-Temperaturen oder auf Anfrage und gegen Mehrpreis auch mit RGB(+W) LED-Leuchtbändern bestückbar. Der Preis für RGB(+W) Leuchtbänder ist abhängig vom Absperrpfosten-Modell und der Stückzahl. Zur Ansteuerung von farbigen LED-Leuchtbändern ist eine spezielle bauseitige Steuerung erforderlich.

Optionen und Varianten:

Varianten Lichtfarbe: 2700K (warmweiss) 4000K (neutralweiss) 6000K (kaltweiss) **Leuchte aus Acryl:** klar satiniert **Varianten Schrauben (Verschluss):** Standard-6-kant (N1 + N2 + 6-Kantschraube) 6-kant in Edelstahl 3-kant Schraube ABES Schraube in Tropfenform **Standardfarben:** Elegance-DB 703

RAL 6005 Moosgrün, RAL 6009 Tannengrün, RAL 7015 Schiefergrau,
RAL 7035 Lichtgrau, RAL 3020 Verkehrsrot, RAL Tiefschwarz, RAL 9006 Weissaluminium, RAL 9016 Verkehrsweiss

andere RAL/DB Farben auf Anfrage **Optionen:**

Verlängerter Spannkegel für Vorhängeschloss, welches unbefugtes Herausnehmen verhindert.

Verbindungsstück mit Wegrollsicherung und Kabelnut (000.013), verzinkt

3-p-Flex (mit Feder) **Bodenhülse:** 300 mm 500 mm/100 mm

Varianten

Galerie

