

Leuchtpoller 230 LED Protector - 3p-T

CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 230.020



Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8

Breite [mm]:: 150

Tiefe [mm]:: 150

Höhe [mm]:: 1000

Durchmesser [mm]:: 150

Gewicht [kg]:: 32.50

Kurzbeschreibung:

Leucht-Pfeiler/ Pfosten 230 LED, Aluminiumguss, mit 3p-Technologie, 6000 K, 4000 K, 2700 K

Beschreibung:

Leuchtpoller aus Aluminiumguss, zum Herausnehmen/mit Sollbruchstelle

Ausführung:

- pulverbeschichtet nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer
 - Abmessung (Höhe x Ø in mm): 1.000 x 150
 - Leuchteinheit: 1 LED-Band mit 21 LEDs
 - Spannungsversorgung: 24 Volt DC
 - Leistungsaufnahme: 3 W
 - Lichtstrom: ca. 320 lm
 - Lichtaustritt: vertikal 360°, horizontal ca. 120°
 - Lichtfarbe: 6000 K (kaltweiss), 4000 K (neutralweiss), 2700 K (warmweiss)
 - Schutzart: IP 67
 - Höhe Leuchtband: 50 mm
 - Lichtaustritt: 850 mm
 - Gewicht: ca. 20 kg
 - Der Anschluss inkl. aller technischen Bauteile erfolgt kundenseitig und ist nicht Bestandteil der Lieferung.
 - Falls erforderlich unterstützen wir Sie gerne bei der Planung der durchzuführenden elektrischen Arbeiten.
- Die Grundausstattung 3p-Technologie umfasst:



- Bodenhülse 300 mm (000.001), verzinkt
- Verbindungsstück mit Nut und mit Wegrollsicherung (000.017), verzinkt
- Spannkegel-Paar 6-Kant (N1+N2+6-Kantschraube), Edelstahl 1.4301 (000.004)

Leuchtpoller (Pfosten mit Beleuchtungs-Funktion) in verschiedenen Weiss-Temperaturen oder auf Anfrage und gegen Mehrpreis auch mit RGB(+W) LED-Leuchtbändern bestückbar. Der Preis für RGB(+W) Leuchtbänder ist abhängig vom Absperrpfosten-Modell und der Stückzahl. Zur Ansteuerung von farbigen LED-Leuchtbändern ist eine spezielle bauseitige Steuerung erforderlich.

Optionen und Varianten:

Varianten Lichtfarbe: 2700K (warmweiss) 4000K (neutralweiss) 6000K (kaltweiss) **Leuchte aus Acryl:** klar satiniert **Varianten Schrauben (Verschluss):** Standard-6-kant (N1 + N2 + 6-Kantschraube) 6-kant in Edelstahl 3-kant Schraube ABES Schraube in Tropfenform **Standardfarben:** Elegance-DB 703

RAL 6005 Moosgrün, RAL 6009 Tannengrün, RAL 7015 Schiefergrau,
RAL 7035 Lichtgrau, RAL 3020 Verkehrsrot, RAL Tiefschwarz, RAL 9006 Weissaluminium, RAL 9016 Verkehrsweiss

andere RAL/DB Farben auf Anfrage **Optionen:**

Verlängerter Spannkegel für Vorhängeschloss, welches unbefugtes Herausnehmen verhindert.

Verbindungsstück mit Wegrollsicherung und Kabelnut (000.013), verzinkt

3-p-Flex (mit Feder) **Bodenhülse:** 300 mm 500 mm/100 mm

Varianten

Galerie

