

Leuchtpoller 240 LED - 3p-T

CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 240.020



Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8
Breite [mm]:: 85
Tiefe [mm]:: 120
Höhe [mm]:: 870
Durchmesser [mm]:: 85/120
Gewicht [kg]:: 10.00

Kurzbeschreibung:

Leucht-Pfeiler/ Pfosten 240 LED, 3p-Technologie, 6000 K, 2800 K. Preis auf Anfrage.

Beschreibung:

Leuchtpoller mit 3p-Technologie: Leuchtpoller (Pfosten mit Beleuchtungs-Funktion) in verschiedenen Weiss-Temperaturen oder auf Anfrage und gegen Mehrpreis auch mit RGB(+W) LED-Leuchtbändern bestückbar. Der Preis für RGB(+W) Leuchtbänder ist abhängig vom Absperrpfosten-Modell und der Stückzahl. Zur Ansteuerung von farbigen LED-Leuchtbändern ist eine spezielle bauseitige Steuerung erforderlich.

Material: Aluminiumguss, pulverbeschichtet nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer für Bodenhülse 300mm (000.001), verzinkt

Leuchteinheit: 6 x LED Akzentlichtpunkte, 14 mm

- Spannungsversorgung: 12 Volt DC

- Lichtstrom: 6 x ca. 16 lm

- Leistung: 6 x 0,25 W

- Anschlussleistung 2 W

- Abstrahlwinkel: 120°

- Schutzart IP67 im Sockelbereich

HINWEIS:

Innen liegendes Kabel mit Anschlussstecker, Schutzart IP67 und 12 V Niederspannung.

Montage und Anschluss inkl. aller technischen Bauteile erfolgen kundenseitig und sind nicht Bestandteil der



Lieferung.

Optionen und Varianten:

Varianten Lichtfarbe: 2700K (warmweiss) 4000K (neutralweiss) 6000K (kaltweiss) **Leuchte aus Acryl:** klar satiniert **Varianten Schrauben (Verschluss):** Standard-6-kant (N1 + N2 + 6-Kantschraube) 6-kant in Edelstahl 3-kant Schraube ABES Schraube in Tropfenform **Standardfarben:** Elegance-DB 703

RAL 6005 Moosgrün, RAL 6009 Tannengrün, RAL 7015 Schiefergrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 3020 Verkehrsrot, RAL Tiefschwarz, RAL 9006 Weissaluminium, RAL 9016 Verkehrsweiss

andere RAL/DB Farben auf Anfrage **Optionen:**

Verlängerter Spannkegel für Vorhängeschloss, welches unbefugtes Herausnehmen verhindert.

Verbindungsstück mit Wegrollsicherung und Kabelnut (000.013), verzinkt

3-p-Flex (mit Feder) **Bodenhülse:** 300 mm 500 mm/100 mm

Varianten

Galerie

