

Robinienholz-Kletteranlage Spiderman mit Pfostenschuhen

CHF 0,00 inkl. MwSt.



Artikelnummer: BTAWP2S

Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 5-7

Länge [mm]:: 10000

Breite [mm]:: 8000

Höhe [mm]:: 2700

Kurzbeschreibung:

Kletteranlage Spiderman aus Robinienholz - entsplintet und geschliffen - Herkulesseil hanffarben

Beschreibung:

Kletteranlage Spiderman aus Robinienholz - entsplintet und geschliffen

- mit Stahllaschen
- Hangelschlaufenseil
- Reck
- Leiter schräg
- Balancetau

Eigenschaften

Die Robinie gehört mit einer Rohdichte von 0,75 g/cm³ bei einer Holzfeuchte von 12 bis 15 % zu den schwersten europäischen Nutzhölzern. Entsprechend ist das Holz sehr hart, gepaart mit einer sehr hohen Zähigkeit und hoher Elastizität. Die Bruchfestigkeit liegt deutlich über der der Eiche. Nach DIN 68 364 ist die Robinie das einzige europäische Holz der Resistenzklasse 1. Sie darf daher nach DIN 7926 ohne chemischen Holzschutz für den Bau von Kinderspielplatzgeräten eingesetzt werden. Dies schafft gute Einsatzmöglichkeiten in allen



Bereichen mit hoher mechanischer Belastung und extremen Umwelteinflüssen. (z. B.: Erd- und Wasserbau, Schiffsbau, Hafenanlagen von Binnen- u. Seehäfen, Nahrungsmittelindustrie, ...)

Abriebfestes Herkulesseil

Bei Seilen macht sich die HUCK-Kompetenz besonders bemerkbar: Das Herkulestau besteht aus sechs gedrehten, 2,5 mm starken Stahllitzen, die ihrerseits aus 7 einzelnen, verzinkten Drähten aufgebaut sind. Starke Widerstandsfähigkeit und äußerste Stabilität sind das Ergebnis.

Polyestergarn-Ummantelung

Jede Litze wird mit ca. 6 mm starkem und hochwertigem Polyestergarn ummantelt. Polyester hat im Gegensatz zu anderen Kunststoffen eine hohe Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Farb- und UV-Beständigkeit.

Feste Verbindung

Eine Spezialausrüstung sorgt für eine feste Verbindung zwischen der Stahleinlage und dem textilen Polyesterarmantel.

Spezielle Imprägnierung gegen Abrieb

Seilspielgeräte sind starken Abrieb-Erscheinungen ausgesetzt. Das HUCK Herkulesseil ist durch eine spezielle farblose Außenimprägnierung zusätzlich gegen Abrieb geschützt.

Varianten

Galerie



Fallfläche / Sicherheitsbereich 14,85 x 11,03m (maximale Ausdehnung)
Fallflächen der einzelnen Elemente siehe Einzelzeichnungen

