GTSM Magglingen AG
Macolin SA

# Fallschutzplatten - 5 cm/ rot

## CHF 92,27 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 4.940

**Technische Daten**

Lieferfrist [Wochen]:: 1
Länge [mm]:: 500
Breite [mm]:: 500
Höhe [mm]:: 50
Maximale Fallhöhe [cm]:: 150 cm
Referenz(en):: 2017: 4133 Pratteln (BL), 3073 Gümligen (BE), 1752 Villars-sur-Glâne (FR), 3930 Visp (VS), 6020 Emmenbrücke (LU) , 8172 Niederglatt (ZH), 8645 Jona (SG), 9470 Buchs (SG), 8500 Frauenfeld (TG), 8834 Schindellegi (SZ) 2018: 2015 Areuse (NE)

**Kurzbeschreibung:**

Fallschutzplatte / Fallschutzmatte für Fallhöhen bis: 150 cm, Höhe/ Stärke: 5 cm, 50/50/5 cm. Rot, aus Gummigranulat, wasserdurchlässig. Mit Steckverbindern für einfache und rationelle Verlegung.

**Beschreibung:**

Fallschutzplatten weisen gegenüber Sand, Rundkies oder Holz-schnitzeln wesentliche Vorteile auf, besonders bei stark frequentierten Anlagen und über einen Vergleichszeitraum von ca. 10 Jahren. Bereits nach ca. 3–5 Jahren sind Fallschutzplatten wirtschaftlicher als Sand.

**Vorteile:**

- gleichbleibende Dämpfungseigenschaften
- leichte Reinigung
- gute Wasserdurchlässigkeit, rasch trocken
- gute Rutschfestigkeit
- behindertengerecht
- Befahrbarkeit
- hygienisch (es wird nichts vergraben)
- keine Verschmutzung des Umfelds

• geringer Unterhalt

Softex Fallschutzplatten sind ein typisches Recyclingprodukt.

**Angabe für Mengen und Preise der Fallschutzplatten in Quadratmetern (m2)**

**Verlegehinweis:**
Softex Fallschutzplatten werden mit den Steckverbindern in ein drainiertes Sand- oder Splittbett verlegt oder auf Hartbelag verklebt.

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der Norm EN 1177:2008. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Link: Produktinformation, Fallschutz, Verlege Tipps

Für Spezialanfertigung -> kontaktieren Sie bitte info@gtsm.ch

## Varianten

## Galerie

Platten versetzt verlegen (Mauerverbund). Ganze und halbe Platten erhältlich.
*Poser les plaques à joint décalé. Plaques et Demies disponible.*

Spielrichtung / *Direction de jeu*

Zum Schneiden der Platten Stichsäge mit gezahntem Sägeblatt (für Holz mittel oder grob) oder Teppichmesser verwenden.
*Pour la coupe des panneaux, utiliser une scie sauteuse à lame à bois à denture moyenne ou grossière).*





Unterbau: Softsystem/ Infrastructure: système

Aufbau: Fallschutzplatten/
Couche de surface: plaques de protection en cas de chute