GTSM-O Bodenablauf in Edelstahl

CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: O78340GTSM

Technische Daten

Durchmesser [mm]:: 140
Gewicht [kg]:: 5
Fundamente bauseits:: einmauern oder einbetonieren

Kurzbeschreibung:

Bodenablauf in Edelstahl mit Manschette, Rohr-Stutzen und Deckel an Edelstahl-Kette

Beschreibung:

GTSM-O Bodenablauf in Edelstahl: Der Bodenablauf ist für künstliche Bachläufe gedacht, bei denen eine unterirdische Ableitung notwendig ist. Der Bodenablauf ist mit einem Deckel verschließsar. Damit keine größeren Steine in das Ablaufrohr gelangen, ist der Bodenablauf mit einem Gitter versehen.

1 Edelstahlrohr mit Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke, 90 mm lang, mit eingeschweisstem Kreuz aus Ø 6 mm Edelstahl-Vollmaterial, aussen am Rohr Fundamentanker, oben am Rohr 5 mm Edelstahl-Scheibe mit Ø 135 mm, 1 Deckel in Edelstahl mit Pass-Konus und umlaufender Dichtung, daran befestigt eine Edelstahl-Kette welche ebenso an der Edelstahl-Scheibe des Grundelements befestigt ist .

Bodenablauf zum Anschluss an Ø 7 cm Abwasserrohr.

Varianten

Galerie