



Velounterstand MF Basis

CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 2.039



Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 5-7

Breite [mm]:: 2200

Breite 2 [mm]:: 2500

Tiefe [mm]:: 2480

Tiefe 2 [mm]:: 1900

Höhe [mm]:: 2100

Höhe 2 [mm]:: 1500

Kurzbeschreibung:

Basismodell für 5 Velos. Feuerverzinkte Stahlprofile, allseitig gelocht.

Beschreibung:

Velo-Unterstand Basismodell für 5 Fahrräder. Feuerverzinkte Stahlprofile, allseitig gelocht. Dachwellplatten aus Eternit-Faserzement (asbestfrei). Einfache Endmontage aus vormontierten Elementen. Ohne Betonsockel/Fundament.

Für die Erfüllung der Norm SN 640 075 «Hindernisfreier Verkehrsraum» (Durchgang auf der Vorderseite, ein Durchgang auf der Rückseite ist nicht zulässig) muss der Unterstand mind. 30cm über der Gehfläche verbaut werden (z.B. mit einem Röhrenfundament).

Als **Zubehör** erhältlich:

- Anbau-Element zur Erweiterung
- Veloständer
- Rückwand
- Seitenwände

Varianten

Galerie

