



Fallschutzplatten - Softsystem



CHF 196,08 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 4.999_SS9

Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8

Länge [mm]:: 500

Breite [mm]:: 500

Höhe [mm]:: 90

Maximale Fallhöhe [cm]:: 300 cm

Kurzbeschreibung:

Fallschutz für Fallhöhen bis: 300 cm, Höhe/ Stärke: 9 cm, 50/50/7 + 2 cm. Rot, aus Gummigranulat, wasserdurchlässig. Mit Steckverbindern für einfache und rationelle Verlegung.

Beschreibung:

Fallschutzplatten weisen gegenüber Sand, Rundkies oder Holz-schnitzeln wesentliche Vorteile auf, besonders bei stark frequentierten Anlagen und über einen Vergleichszeitraum von ca. 10 Jahren. Bereits nach ca. 3–5 Jahren sind Fallschutzplatten wirtschaftlicher als Sand.

Vorteile:

- gleichbleibende Dämpfungseigenschaften
- leichte Reinigung
- gute Wasserdurchlässigkeit, rasch trocken
- gute Rutschfestigkeit
- behindertengerecht
- Befahrbarkeit
- hygienisch (es wird nichts vergraben)
- keine Verschmutzung des Umfelds
- geringer Unterhalt



Softex Fallschutzplatten sind ein typisches Recyclingprodukt.

Angabe für Mengen und Preise der Fallschutzplatten in Quadratmetern (m²)

Verlegehinweis:

Softex Fallschutzplatten werden mit den Steckverbindern in ein drainiertes Sand- oder Splittbett verlegt oder auf Hartbelag verklebt.

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der Norm EN 1177:2008. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Link: [Produktinformation, Fallschutz, Verlege Tipps](#)

Für Spezialanfertigung -> kontaktieren Sie bitte info@gtsm.ch

Varianten

Galerie

