



Randprofil - Fallschutz



CHF 54,53 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 4.955 / 4.946 / 4.952 / 4.959

Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8

Länge [mm]:: 1000

Breite [mm]:: 250

Höhe [mm]:: 50/20 / 70/20

Kurzbeschreibung:

100 x 25 x 5/2 cm oder 100 x 25 x 7/2 cm, rot oder grün, aus Gummigranulat, wasserdurchlässig. Mit Steckverbindern für einfache und rationelle Verlegung.

Beschreibung:

Fallschutzplatten weisen gegenüber Sand, Rundkies oder Holz-schnitzeln wesentliche Vorteile auf, besonders bei stark frequentierten Anlagen und über einen Vergleichszeitraum von ca. 10 Jahren. Bereits nach ca. 3–5 Jahren sind Fallschutzplatten wirtschaftlicher als Sand.

Vorteile:

- gleichbleibende Dämpfungseigenschaften
- leichte Reinigung
- gute Wasserdurchlässigkeit, rasch trocken
- gute Rutschfestigkeit
- behindertengerecht
- Befahrbarkeit
- hygienisch (es wird nichts vergraben)
- keine Verschmutzung des Umfelds
- geringer Unterhalt



Softex Fallschutzplatten sind ein typisches Recyclingprodukt.

Angabe für Mengen und Preise der Fallschutzplatten in Quadratmetern (m2)

Verlegehinweis:

Softex Fallschutzplatten werden mit den Steckverbindern in ein drainiertes Sand- oder Splittbett verlegt oder auf Hartbelag verklebt.

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der Norm EN 1177:2008. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Link: [Produktinformation, Fallschutz, Verlege Tipps](#)

Für Spezialanfertigung -> kontaktieren Sie bitte info@gtsm.ch

Varianten

Abmessung [mm]: 1000 x 250 x 50/20, 1000 x 250 x 70/20

Farbe nur Text: Rot, Grün

Galerie

