

Potelet d'éclairage 240 LED - 3p-T

CHF 0,00 taxe inclu

Référence 240.020



caractéristiques du produit :

Délai de livraison [semaines]:: 6-8

Largeur [mm]:: 85

Profondeur [mm]:: 120

Hauteur [mm]:: 870

Diamètre [mm]:: 85/120

Poids [kg]:: 10.00

Description brève du produit :

Poteau/ potelet d'éclairage 240 LED, Technologie 3p, 6000 K, 2800 K. Prix sur demande.

Description du produit :

Borne d'éclairage en fonte d'aluminium, amovible

- avec Technologie-3p
- revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703
- Mesures (H au-dessus du sol x Ø in mm): 870 x 150
- Ampoule : 6 spots DEL, Ø 25 mm.
- Tension d'alimentation : 24 V DC.
- Flux lumineux total : env. 15 lm.
- Puissance : 1,5 W (6 x 0,25 W).
- Sortie de lumière (horizontale / verticale) : 360° / 120 °.
- Couleur de la lumière : 6000 K (blanc froid), 2800 K (blanc chaud).
- Classe de protection : IP67.
- Connection électrique, ainsi que tous matériaux technique, sont à livrer par le client et sont exclus de la livraison.

La version de base 3p contient:

- Douille à encastrer 300 mm (000.001), fonte galvanisée.
- Pièce de jonction avec rainure pour le câblage (000.017), fonte galvanisée.
- Jeu de cônes de serrage, hexagonale (N1+N2+Vis hexagonale), inox 1.4301 (000.004)



Les bornes/potelets lumineuses peuvent être équipés avec lumière en différentes températures de blanc ou, sur demande et avec un supplément de prix, avec des bandes lumineuses LED RVB plus blanc. Le prix des bandes lumineuses RVB plus blanc dépend du modèle de la borne et du nombre de pièces commandées. Pour les bandes lumineuses à LED de couleur une commande spéciale doit être installée par le client.

Options et variantes :

Couleur de la lumière : 2700K (blanc chaud) 4000K (blanc neutre)/6000K (blanc froid) **Verre acrylique :** transparent satiné **Variante Vis :** standard avec vis à tête hexagonale (N1 + N2 + hexagonale) tête hexagonale en acier inoxydable vis à tête triangulaire ABES vis en forme de goutte **Couleurs standard :** Elegance-DB 703

RAL 6005 Vert mousse, RAL 6009 vert sapin, RAL 7015 gris ardoise,
RAL 7035 gris clair, RAL 9006 aluminium blanc, RAL 9016 Verkehrsweiss, RAL 9005 noir foncé, RAL 3020 rouge signalisation

autres couleurs RAL/DB sur demande **Options :**

Cône de serrage prolongé pour cadenas qui empêche tout retrait non autorisé.

Pièce de jonction avec sécurité anti-roulis et rainure pour câble (000.013), galvanisé

3-p-Flex (avec ressort) **Douille à encastrer :** 300 mm 500 mm/100 mm

Attributs du produit :

Galerie de produits :

