



## Plaques de protection de chutes - 3 cm/ rouge

**CHF 0,00 taxe inclu**

Référence KB420600



### caractéristiques du produit :

Délai de livraison [semaines]:: 5-7  
Longueur [mm]:: 500  
Largeur [mm]:: 500  
Hauteur [mm]:: 30  
Max. hauteur de chute [cm]:: 100 cm

### Description brève du produit :

EUROFLEX Dalles antichoc / anti-chute pour hauteur de chute jusqu'à 100 cm, hauteur 3 cm, 50/50/3 cm. Rouge, en granulés de caoutchouc, perméables à l'eau. Avec tiges de liaison permettant une pose facile et rationnelle.

### Description du produit :

Les plaques de protection de chutes présentent des avantages déterminants par rapport au sable, au gravier rond ou aux copeaux de bois, en particulier pour les places à forte fréquentation et pour des durées comparatives d'env. 10 ans. Déjà après env. 3 à 5 ans, un revêtement de protection est plus économique que le sable.

#### Avantages:

- caractéristiques d'amortissement constantes
- nettoyage facile
- bonne perméabilité, rapidité de séchage
- excellente qualité antidérapante
- conforme aux exigences en faveur des handicapés
- carrossable
- hygiénique (rien n'est enterré)
- pas de pollution des terrains avoisinants



- peu d'entretien

Les plaques de protection de chutes EUROFLEX sont un produit typique de recyclage.

### **Indication pour les quantités et les prix des dalles amortissantes en mètres carrés (m2)**

#### **Indications de pose:**

Les plaques de protection de chutes EUROFLEX doivent être assemblées à l'aide de tiges de liaison soit sur un lit de sable drainé, sur un lit de gravier ou être collées sur un revêtement dur.

La nécessité de l'emploi d'un sol antichoc est définie par la norme EN 1177:2008. Selon cette norme l'emploi d'un sol amortissant est prescrit à partir d'une hauteur de chute libre supérieure à 60 cm.

Pour version spéciale -> contactez [info@gtsm.ch](mailto:info@gtsm.ch)

**Attributs du produit :**


**Galerie de produits :**



Platten versetzt verlegen (Mauerverbund). Ganze und halbe Platten erhältlich.  
Poser les plaques à joint décalé. Plaques et Demiés disponibles.

Speicherung / Direction de jeu

Zum Schneiden der Platten Stichsäge mit gezähntem Edgeblatt (et hoch rechts oder groß oder Tagelichtmesser verwenden).  
Pour la coupe des panneaux, utiliser une scie sauteuse à lame à dents moyennes ou grossières.



Unterbau: Softsystem/ Infrastructure: système



Aufbau: Fallschutzplatten!  
Couche de surface: plaques de protection en cas de chute

